



starLine 7720

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- 3D-Waschtrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Trommelvolumen: 60 l
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/min
- g-Faktor 605
- Restfeuchtigkeit 44 %
- Mit Ablaufventil oder Ablaufpumpe
- Sprachwahltaste
- profiClean-Programmähltaste
- 35 profiClean- und 24 frei programmierbare Programmplätze
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Türanschlag rechts oder links
- In Anthrazit erhältlich



starLine TC 7730

- Füllmenge: 7 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Edelstahltrommel
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Trommelvolumen: 118 l
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Sprachwahltaste
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Türanschlag rechts oder links
- In Anthrazit erhältlich

Firmen- oder Markennamen	Schulthess
Geräteart	Waschmaschine
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	starLine 7720
Produkt-Nr.	7720.2
Gebrauchseigenschaften	
Nennkapazität	max. kg 7
Trommelvolumen	l 60
Schleuderdrehzahl	max. U/min 1500
g-Faktor	g 605
Restfeuchtigkeit ¹⁾	% 44
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w
Abmessungen	
Höhe	cm 85
Breite	cm 60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm 67
Tiefe bei geöffneter Türe (Frontlader)	cm 110
Höhe verstellbar	cm 1
Leergewicht	kg 90
Ausstattung	
Laugenbehälter und Trommel	Chromnickelstahl
Einfüllöffnung	Ø cm 34 / 180°
Türöffnungsautomatik	•
Anschlusskabel	m 1,6
Wasserablauf	
– Ablaufschlauch mit Bogen, nur Modell (P)	m 1,5
– Modell mit Ablaufpumpe (P)	Ø mm 21
– Modell mit Ablaufventil (V)	Ø mm 50
Strom- und Wasserversorgung	
Elektrischer Anschluss ⁷⁾	400 V 2N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung	230 V 1N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Wasseranschluss	
– Druckschlauch G ¾" mit Feinfilter	m 1,5
– anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	Kalt / Warm 70 °C
– Wasserdruck	bar 1–10
Optionen	
	– Türanschlag links
	– Warmwasseranschluss
	– Ablaufventil oder Ablaufpumpe
	– Anschluss für 8 Flüssigwaschmittel mit Dosierpumpe
	– Maschinensockel
	– Maschinensockel mit Flusenfilterschublade
Sicherheit und Service	
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz
Garantie	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 1) Werte ermittelt im Programm Baumwolle 60 °C.
- 3) Türanschlag l = links, r = rechts, w = wechselbar.
Beispiel l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 03/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Firmen- oder Markennamen	Schulthess
Geräteart	Kondensationstrockner
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	starLine TC 7730
Produkt-Nr.	7730.2
Nennkapazität	max. kg 7
Bauform	
Standgerät mit Arbeitsplatte	•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w
Abmessungen⁴⁾	
Höhe	cm 85
Breite	cm 60
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm 64
Höhe für Unterbau	cm 85,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm 122
Höhe verstellbar	cm 2
Steuerung der Trocknung	
Durch Zeitwahl ⁵⁾	•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾	•
System und Ausstattung	
Trocknungssystem	Luftkondensationssystem
Anzeige der Programmzeit	•
Anzeige der Belademenge	•
Türöffnungsautomatik	•
Einfüllöffnung	cm vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•
Anschlusskabel	m 1,5
Ablaufschlauch	m 2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	
	•
Abluftleitung	–
Maximale Ablaufhöhe	m 1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m –
Stromversorgung	
Elektrischer Anschluss ⁷⁾	V 400 V 2N~ / 230 V 1N~
Spannung	V 400 V 2N~ / 230 V 1N~
Anschlusswerte	kW 2,8 / 2,1
Absicherung	AT 10 / 10
Sicherheit und Service	
Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz
Garantie	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG

Erläuterungen:

- nicht vorhanden • vorhanden
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.
- 5) Trockengrad je nach Waschestufen gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.
- 6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.